

Válvulas de Esfera MGA



▶ Válvula de Esfera Monobloco 1000 WOG

Diâmetro:

1/2" até 2" - PR
1/4" até 3/8" - PP

Normas de Referência:

Construção ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: BSP ou NPT

Vedação: PTFE



Pressão:
56 bar 800#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

▶ Válvula de Esfera Monobloco Latão Forjado

Diâmetro:

1/2" até 4" - PR
1/4" até 4" - PP

Normas de Referência:

Construção ASME B16.34
BSEN 13828; Teste API 598

Conexões: BSP

Vedação: PTFE



Pressão:
PN 25 / PN 30

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	Latão
Esfera	Latão
Haste	Latão

▶ Válvula de Esfera Monobloco para Tambor

Diâmetro:

2" - PR

Normas de Referência:

Construção ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: BSP

Vedação: PTFE



▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	CF8
Esfera	CF8, CA 15
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

▶ Válv. de Esf. Mon. Fundo de Caldeira Classe 300

Diâmetro:

2" - PR

Normas de Referência:

Construção API Spec 6D
ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: Flange ASME B16.5 300#

Vedação: Supering



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

▶ Válv. de Esf. Mon. Acionamento por Borboleta

Diâmetro:

1/2" até 1" - PR
1/4" e 3/8" - PP

Normas de Referência:

Construção ASME B16.34
BSEN 13828; Teste API 598

Conexões: BSP

Vedação: PTFE



Pressão:
PN 25 / PN30

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	Latão
Esfera	Latão
Haste	Latão

▶ Válvula de Esfera Bipartida 150#

Diâmetro:

1/2" até 12" - PP

Normas de Referência:

Construção API Spec 6D
ASME B16.34; Teste API 598

Conexões: Flange ASME B16.5

Vedação: PTFE



Pressão:
150#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

▶ Válvula de Esfera Bipartida 300#

Diâmetro:

2" até 12" - PP

Normas de Referência:

Construção API Spec
ASM B16.34
Teste API 598

Conexões: Flange ASME B16.5

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

▶ Válvula de Esfera Tripartida Classe 300

Diâmetro:

1/2" até 3" - PR
1/4" até 2 1/2" - PP

Normas de Referência:

BSI BS EN ISO 17292
ASM B16.34, Teste API 598

Conexões: BSP, NPT, SW e BW

Vedação: PTFE



▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

▶ Válv. de Esf. Trip. Disp. de Bloqueio Automático

Diâmetro:

1/2" até 3" - PR
1/4" até 2 1/2" - PP

Normas de Referência:

BSI BS EN ISO 17292
ASM B16.34, Teste API 598

Conexões: BSP, NPT, SW e BW

Vedação: PTFE



▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvulas de Esfera MGA

Válvula de Esf. Trip. Latão Forjado Classe 300

Diâmetro:

1/2" até 2 1/2" - PR
1/4" até 2" - PP

Normas de Referência:

NBR 14788
Teste API 598

Conexões: BSP ou NPT

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	Latão C 37700
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou SAE 1020

Válvula de Esf. Tripartida Série 1000 Classe 300

Diâmetro:

1/2" até 4" - PR
1/4" até 4" - PP

Normas de Referência:

ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: BSP, NPT, SW E BW

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esfera Tripartida Forjada Classe 800

Diâmetro:

3/4" até 2" - PR
1/4" até 1 1/2" - PP

Normas de Referência:

BSI BS EN ISO 17292
Teste API 598

Conexões: BSP, NPT, SW E BW

Vedação: Supering



Pressão:
800#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	A105, F304 e F316 L
Esfera	CF8, CF8M e CA 15
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esf. Tripartida Flange Classe 150

Diâmetro:

1/2" até 3" - PR
1/2" até 2 1/2" - PP

Normas de Referência:

BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34; Teste API 598

Conexões: Flange ANSI B16.5

Vedação: PTFE



Pressão:
150#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Vál. de Esf. Trip. Série 1000 Flan. Classe 300

Diâmetro:

1/2" até 4" - PR
1/2" até 3" - PP

Normas de Referência:

BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34; Teste API 598

Conexões: Flange ANSI B16.5

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válvula de Esf. Trip. Série 1000 Flange DIN

Diâmetro:

2" até 4" - PP (PN 16)
1/2" até 4" - PP (PN 40)

Normas de Referência:

BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34; Teste API 598

Conexões: Flange DIN

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8, CF8M, CF3 e CF3M
Esfera	CF8, CF8M, CF3, CF3M, CA15 e C36O
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Flan. Classe 150

Diâmetro:

1/2" até 3" - PR
1/2" até 2 1/2" - PP

Normas de Referência:

ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: Flange ASME B16.5 150#

Vedação: PTFE



Pressão:
150#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M e CA15
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Flan. Classe 300

Diâmetro:

1/2" até 3" - PR
1/2" até 2 1/2" - PP

Normas de Referência:

ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: Flange ASME B16.5 300#

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M e CA15
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Classe 300 "T"

Diâmetro:

1/4" até 3" - PP

Normas de Referência:

ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: BSP, NPT, SW e BW

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M e CA 15
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

Válv. de Esf. Direcional de Fluxo Classe 300 "L"

Diâmetro:

1/4" até 2 1/2" - PP

Normas de Referência:

ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: BSP, NPT, SW e BW

Vedação: PTFE



Pressão:
300#

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	WCB, CF8 e CF8M
Esfera	CF8, CF8M, CA 15 e CA15
Haste	INOX 304 / 316 ou Aço 410 / 416

▶ Lançamento

Válvula de Esf. Bipartida Duplex e Super Duplex

Diâmetro:

1/2" até 4" - PP

Normas de Referência:

ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: BSP, NPT, SW, BW,
Flange 150# e 300#

Vedação: PTFE



Pressão:
PN 25 / PN30

▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	ASTM A182 GR F51 ASTM A182 GR F53 ASTM A182 GR F55 ASTM A995 GR 1B ASTM A995 GR 4A ASTM A995 GR 5A ASTM A995 GR 6A
Esfera	
Haste	

Válv. de Esf. Trip. 400Psi c/ Conexão p/ Tubo OD

Diâmetro:

1/2" até 3" - PP

Normas de Referência:

BSI BS EN ISO 17292
ASME B16.34
Teste API 598

Conexões: SW (OD), BW (OD), TC, RJT, DIN e SMS

Vedação: PTFE



▶ Materiais ◀

Corpo e Tampas	CF8 e CF8M
Esfera	CF8 e CF8M
Haste	INOX 304 / 316